

Asfaltskross 32-90



Varudeklaration

- ▶ Kvalitetssäkrad produkt
- ▶ Låg bitumenhalt
(Ger lägre miljörisk)
- ▶ EPD (Miljödeklaration) kommer under Q3 2025
- ▶ CE-märkning beräknas vara klar under 2025
- ▶ Siktning 90 mm
- ▶ Cirkularitetsgrad: 100%



Användningsområden

- Grunduppbyggnad av grusvägar med hög bärighet för tung trafik
- Grunduppbyggnad av hårdgjorda ytor med hög bärighet för tung belastning
- Goda dränerande egenskaper

Hummeltorps Asfaltskross återaktiveras vid sommarvärme samt vid högt marktryck, vilket ger förbättrad bärighet jämfört med t.ex. bergkross.


"Hummeltorps Asfaltskross är ett utmärkt kvalitetssäkrat och hållbart alternativ som hjälper till att minska avfall, bevara ändliga naturresurser och minskar behovet av råolja"

"Det är en betydelsefull tillgång inom vägbyggnad och bidrar till mer resurseffektivitet"

Informationen i produktbladet är indikativ och ska därför endast betraktas som vägledande.

Siffran anger **C-mått** = procent av produkten som är cirkulär.
Våra produkter är i huvudsak cirkulära vilket minskar klimatavtrycket & nyttjandet av icke förnybara naturresurser.

Tack för att du värnar om miljön och framtiden!



Asfaltskross 32-90

Innehållsbeskrivning

Asfaltskross 32-90 är en återvunnen produkt som består av krossad asfalt och bergkross med en kornstorlek på 32-90 mm.

Hummeltorps Asfaltskrossprodukter framställs i flera olika steg via unik metod och ny teknik. Detta genererar två olika produkttyper:

1. **Asfaltsgranulat** med hög bitumenhalt, vilket används som premiumprodukt vid produktion av ny asfalt.
2. **Asfaltskross** med låg bitumenhalt och låga PAH-värden (< 70 mg/kg TS PAH16).

Användning

Produkten är en miljövänlig och kostnads-effektiv lösning för moderna vägbyggnads- och anläggningsprojekt. Dess unika blandning av återvunnet material ger utmärkt stabilitet och dränering, vilket gör det till ett populärt val för både offentliga och privata byggprojekt.

Skötsel

För att maximera livslängden och effektiviteten av Asfaltskross 32-90 mm, är det viktigt att säkerställa jämn fördelning och packning av nytt material.

Varudeklaration

Varutyp:	Asfaltskross
Varukod:	AK32-90
BEAst artikelnr:	AE2015210000
Volymvikt:	ca 1 800 kg/m ³
Siktkurva:	32-90 mm
Bindemedel:	2-4 vikt%
Bulk:	Ja
Storsäck på pall:	ca 700 kg (kommer Q3 2025)
Storsäck lyftöglor:	ca 1 000 kg

Råd & Tips

Produktens robusta sammansättning erbjuder en mycket stabil grund med god dräneringsförmåga som tål extremt tung trafik och väderpåverkan.

Det är också ett utmärkt val för landskapsprojekt där god dränering är avgörande.

Återvinning till kvalitéprodukter är ett hantverk som kräver god kunskap och lång erfarenhet.
Hummeltorp drivs idag av tredje generation och vi har över 100 års erfarenhet av att tillverka kvalitéprodukter av cirkulära material.

Informationen i produktbladet är indikativ och ska därför endast betraktas som vägledande.

www.hummeltorp.se info@hummeltorp.se + 46 8-530 240 00